



## LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX 191 4G1,5

Rezistent la ulei, multistandard, cu aprobare AWM

OLFLEX® 191 - Cablu de for?? ?i comand? cu certificare UL/CSA AWM, izolat? cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil, pentru aplica?ii variate, UL/CSA: 600 V

Sec?iunea conductorului pan? la 120 mm<sup>2</sup>

Pentru alte dimensiuni cu sec?iuni de 0,5 ?i 0,75 mm<sup>2</sup>: vezi ?i OLFLEX®150

Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5

Informa?ii articol

Articol nr.: 0011138

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 8.2

Index Cupru (kg/km): 58

Greutate (kg / km): 112

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Performan?e electrice mari datorit? tensiunii de test de 4 kV

Pentru aplica?ii diferite

Domeniu de utilizare

Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de inc?lzire ?i de aer condi?ionat

Industria constructoare de ma?ini

La interior, in medii uscate, umede sau ude ( inclusiv mixtur? de ap?-ulei), nu pentru exterior

Pentru instalare fix? in condi?ii de inc?rc?rimecanice medii, f?r? efort de trac?iune,f?r? mi?c?ri repetitive sau ghidate

Not?: pentru utilizarea cablurilor in echipamente ?i utilaje industriale destinate pie?ei din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, v? rug?m s? consulta?i tabelul din anexa T29

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2 ?i UL 1581 §1061 Cable Flame Test

Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ie conductor din PVC

Izola?ia exterior?: PVC, rezisten?? ridicat? la ulei, gri (asem?n?tor RAL 7001)

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

Cablurile multistandard au sec?iunea dat? in mm<sup>2</sup> sau AWG/kcmil. In tabele este men?ionat? doar sec?iunea in mm<sup>2</sup>. Echivalen?a cu sistemul american este dat? in T16 din catalog. Dimensiunea in mm<sup>2</sup> trebuie aleas? mai mare decat cea din sistemul american

UL AWM Stil 21098 CSA AWM I A/B II A/B

Construc?ie

Pret: 28,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-191-4g1-5-287266>