



### CAVI CABLU FLEXIBIL CUPRU 4X6 CU MANTA CAUCIUC

- 1 - Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228;
- 2 - Izola?ie de cauciuc etil-propilenic, tip EI4, culoarea conform HD 308 S2;
- 3 - Manta de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer sintetic echivalent, tip EM2.

Standard de referin?? : SR HD 22.4 S3 • Tensiunea nominal? de utilizare  $U_0/U$ : 450 / 750 V; • Tensiunea de încercare: 5000Vdc, 5 minute pe fiecare conductor; • Rezistenta la propagarea flacarii : conform SR CEI 60332-1-2 • Temperatura mediului ambiant: - la manipulare: -30 oC + 70 oC; - în exploatare: - 25 oC + 60 oC; • Temperatura în timpul transportului ?i depozit?rii -30 oC ÷ +70 oC; • Culoarea mantalei : neagr?; • Marcarea : conform SR EN 50525-1, art.6; • Modalitate de ambalare: colaci de min. 50m sau tambur

#### Aplicatii:

• În instala?ii fixe, mobile sau portabile, la alimentarea cu energie electrica a aparatelor electrice cu o solicitare mecanic? medie, f?r? a intra în contact cu p?r?ile calde sau radiante ale acestora. • Acest produs este conform cu Directiva de Joas? Tensiune a Parlamentului European si a Consiliului UE: „ Low- Voltage Directive 2014/35/UE” ;

Pret: 26,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-flexibil-cupru-4x6-cu-manta-cauciuc>