



SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA TETRAPOLARA 4P, 4,5KA 10A/C IK60N

gama	Easy9
domeniu de utilizare al dispozitivului	Protectie
tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Poli	4P
numarul polilor protejati	4
[In] curent nominal	10 A
tip retea electrica	C.a.
tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
cod pentru curba	C
capacitate de rupere	4500 A Icn la 400 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1 4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1
frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V c.a. 50 Hz
limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
indicator de pozitie contact	Da
tip de control	Comutare
semnalizare locala	Fara

mod de montare

Clipsabil

suport de montare	Sina DIN
pasi de 9 mm	8
inaltime	82 mm
latime	72 mm
adancime	74 mm
durabilitate mecanica	10000 cic
durabilitate electrica	4000 cic
conexiuni - borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm ² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² flexibil

Pret: 88,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-tetrapolara-4p-4-5ka-10a-c-ik60n>