



### SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA TETRAPOLARA 4P, 4,5KA 10A/C IK60N

|   |  |
|---|--|
| <b>gama</b>   | Easy9  |
| <b>domeniu de utilizare al dispozitivului</b>       | Protectie  |
| <b>tip produs sau componenta</b>                    | Miniature circuit-breaker  |
| <b>Poli</b>   | 4P   |
| <b>numarul polilor protejati</b>                    | 4  |
| <b>[In] curent nominal</b>                          | 10 A   |
| <b>tip retea electrica</b>                          | C.a.   |
| <b>tehnologie unitate de declansare</b>             | Termo-magnetic   |
| <b>cod pentru curba</b>                             | C  |
| <b>capacitate de rupere</b>                         | 4500 A Icn la 400 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1<br>4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1 |
| <b>adecvare pentru izolatie</b>                     | Da conformitate cu SR EN 60898-1   |
| <b>frecventa retea electrica</b>                    | 50 Hz  |
| <b>[Ue] tensiune nominala de functionare</b>        | 400 V c.a. 50 Hz   |
| <b>limita de declansare magnetica</b>               | 5...10 x In  |
| <b>[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls</b> | 4 kV   |
| <b>indicator de pozitie contact</b>                 | Da   |
| <b>tip de control</b>                               | Comutare   |
| <b>semnalizare locala</b>                           | Fara   |

## mod de montare

## Clipsabil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>suport de montare</b>      | Sina DIN  |
| <b>pasi de 9 mm</b>           | 8   |
| <b>inaltime</b>               | 82 mm   |
| <b>latime</b>                 | 72 mm   |
| <b>adancime</b>               | 74 mm   |
| <b>durabilitate mecanica</b>  | 10000 cic   |
| <b>durabilitate electrica</b> | 4000 cic  |
| <b>conexiuni - borne</b>      | Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm <sup>2</sup> rigid<br>Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil |

Pret: 79,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-tetrapolara-4p-4-5ka-10a-c-ik60n>