



SCHNEIDER MODUL DE SIGURANTA, HARMONY SAFETY AUTOMATION, CAT.4, CARACTERISTICI XPSUAF + PNP/NPN, 48-240V AC/DC

Acest releu de siguranta este proiectat pentru monitorizarea opririi de urgenta, intrerup?tor de protec?ie, intrerup?tor magnetic, intrerup?tor de sigurant? de proximitate, senzori PNP, NPN, intrerup?tor de sigurant? RFID. Releul de siguranta este alimentat cu 48-240 V AC/DC ?i este echipat cu un bloc de borne deta?abil cu ?urub. Acest modul de sigurant? universal încorporeaz? func?ii de sigurant? predefinite sau func?ii de sigurant? selectabile prin selectoare rotative. Acest releu de siguranta încorporeaz? 2 intr?ri de siguranta, 3 ie?iri pulsate configurabile ON/OFF, 2 ie?iri de siguranta NO, 1 NC ?i 1 iesire de diagnosticare în stare solida cu informa?ii complete despre stare. Nivelul maxim de sigurant? atins de acest releu de siguranta este PLe/Categoria 4 conform ISO 13849-1, SILC L 3 conform IEC 62061 ?i SIL 3 conform IEC 61508. Acest releu de siguranta cantareste 0,200 kg.

Dimensiunile sale sunt 22,5 mm (Latime) x 120 mm (Adancime) x 100 mm (Inaltime).

Acest releu de sigurant? cantare?te 0,200 kg.

Dimensiunile sale sunt 22,5 mm (Latime) x 120 mm (Adancime) x 100 mm (Inaltime).

Acest releu de sigurant? este potrivit pentru aplicatii precum alimente si bauturi, ridicare, manipulare materiale, lucru materiale, ambalare.

Acest releu de sigurant? este conform cu standardele de sigurant? functionala IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061, este certificat de marcajul cULus, TÜV, EAC, CCC ?i KC.

Releele de siguranta Harmony sunt compatibile cu controlerele logice Modicon.

Acest releu este montat pe o ?in? DIN simetrica de 35 mm. Releele de siguranta Harmony XPS Basic si Universal sunt prima alegere pentru gestionarea cu usurinta a func?iilor de siguranta individuale, de obicei la

ma?ini de complexitate simpl? pân? la medie. Harmony XPS Universal este prima alegere pentru o gam? larg? de ma?ini simple pân? la complexe.

Pret: 970,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-de-siguranta-harmony-safety-automation-cat-4-caracteristici-xpsuaf-pnp-npn-48-240v-ac-dc>