



SCHNEIDER MODUL DE SIGURANTA, HARMONY SAFETY AUTOMATION, CAT.4, CARACTERISTICI XPSUAF + PNP/NPN, 48-240V AC/DC

Acest releu de siguranta este proiectat pentru monitorizarea opririi de urgență, intrerupător de protecție, intrerupător magnetic, intrerupător de siguranță de proximitate, senzori PNP, NPN, intrerupător de siguranță RFID. Releul de siguranta este alimentat cu 48-240 V AC/DC și este echipat cu un bloc de borne detabil cu surub. Acest modul de siguranță universal încorporează funcțiile de siguranță predefinite sau funcțiile de siguranță selectabile prin selectoare rotative. Acest releu de siguranta încorporează 2 întăriri de siguranta, 3 ieșiri pulsante configurabile ON/OFF, 2 ieșiri de siguranta NO, 1 NC și 1 ieșire de diagnosticare în stare solidă cu informații complete despre stare. Nivelul maxim de siguranță atins de acest releu de siguranta este PLc/Categorie 4 conform ISO 13849-1, SILC L3 conform IEC 62061 și SIL 3 conform IEC 61508. Acest releu de siguranta cantărește 0,200 kg.

Dimensiunile sale sunt 22,5 mm (Latime) x 120 mm (Adâncime) x 100 mm (Inaltime).

Acest releu de siguranță cantărește 0,200 kg.

Dimensiunile sale sunt 22,5 mm (Latime) x 120 mm (Adâncime) x 100 mm (Inaltime).

Acest releu de siguranță este potrivit pentru aplicații precum alimente și băuturi, ridicare, manipulare materiale, lucru materiale, ambalare.

Acest releu de siguranță este conform cu standardele de siguranță funcțională IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061, este certificat de marcajul cULus, TÜV, EAC, CCC și KC.

Releele de siguranta Harmony sunt compatibile cu controlerlele logice Modicon.

Acest releu este montat pe o înălțime DIN simetrică de 35 mm. Releele de siguranta Harmony XPS Basic și Universal sunt prima alegere pentru gestionarea cu usurință a funcțiilor de siguranta individuale, de obicei la

ma?ini de complexitate simpl? pân? la medie. Harmony XPS Universal este prima alegere pentru o gam? larg? de ma?ini simple pân? la complexe.

Pret: 970,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-de-siguranta-harmony-safety-automation-cat-4-caracteristici-xpsuaf-pnp-npn-48-240v-ac-dc>