



## RAYTECH TUB GEL ELECTROZIOLANT PENTRU ETANSARE CONEXIUNI ELECTRICE IP68

### Descriere

- GEL de unica componenta (gata preparat)
- Fara amestecare, fara timp pierdut
- GEL vascos, foarte elastic si extrem de fluid
- Autonivelare in timp scurt
- Poate fi folosit cu orice tip de pistol de silicon
- Usor de masurat
- Nu expira si nu se intareste
- Usor de aplicat si in zone extrem de greu accesibile
- Nu isi pierde caracteristicile cu trecerea timpului
- Reutilizabil
- Produs sigur si netoxic
- Poate fi utilizat in toate conditiile meteorologice
- Poate fi utilizat in domeniul aparatelor electronice
- Rezistenta dielectrica :  $>23 \text{ KV/mm}$
- Rezistenta volum:  $>2. 10^{??} ? \text{ cm}$
- Temperatura de lucru :  $-60^{\circ}\text{C} \dots +200^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de instalare :  $-40^{\circ}\text{C} \dots +110^{\circ}\text{C}$
- Temperatura suprasarcina : max.  $+250^{\circ}\text{C}$
- Grad de protectie : IP68

- Cantitate 300 ml

Este ideal pentru umplerea dozelor electrice care sunt expuse in medii cu umiditate intensiva. Foarte recomandat si pentru conexiuni in subteran, cum ar fi alimentarea corpurilor de iluminat din gradini, fantani areteziene etc

Image not found or type unknown



Pret: 71,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tub-gel-electroizolant-pentru-etansare-conexiuni-electrice-ip68>