



## **GENERAL ELECTRIC PROGRAMATOR ORAR ANALOGIC PENTRU PROGRAMARE ZILNICA, PROGRAM 1X24X2, SINCRONIZARE FARA CUART**

Programatoare orare analogice ce folosesc o interfata de programare foarte simpla prin intermediul unor comutatoare mecanice pe un cadran, dar cu posibilitati restranse comparativ cu programatoarele orare digitale. Sunt disponibile dispozitivele cu 1 cadran pentru programarea evenimentelor zilnice sau saptamanale si dispozitivele cu 2 cadrane pentru evenimentele zilnice si in combinatie de evenimente zilnice si saptamanale pe 2 canale: sincronizare cu si fara cuart, respectiv cu si fara rezerva de mers. Prezinta posibilitate de dezactivare si activare manuala in orice moment. Toate dispozitivele sunt sigilabile. Gama larga de aplicatii de la comutarea preprogramata a instalatiilor de iluminat (parcari, panouri publicitare, drumuri publice, etc.), la comutarea preprogramata a motoarelor pentru pompe si ventilatoare si chiar simularea prezentei.

### **Caracteristici tehnice:**

#### **Contacte:**

Tip: programare: zilnica (1x24x2)

Nr de canale: 1 de comutare

Curent nominal: 16A/250V

Tensiune de operare: 220-240V 50Hz

Rezerva de mers: -

Interval minim de comutare: 30 min

Temporizare automata fixa la conectare/deconectare: da

Numar de module: 3

Cat. nr: CLS S 31D

Comutare automata, fixa la conectare, fixa la deconectare: da

Capacitate nominala de comutare:

- sarcina rezistiva: 16A/250V
- sarcina inductiva: 4A/250V
- lampi cu incandescenta: 1350W

Program saptamanal, interval minim de comutare: 3

Suruburi: Pozidriv 1

Capacitate borne:

- min: 1x0.5 mm<sup>2</sup>
- max: 1x6 sau 2x2.5 mm<sup>2</sup>

#### **Ceas:**

Tensiune de operare: 220-240 50Hz

Consum propriu la 230V: 1VA

Rezerva de mers: -

Interval incarcare baterie: -

Interval temperatura de operare: -20 / +55°C

Precizie: sincronizare fara quart

Sigilabil: da

Suruburi: Pozidriv 1

Capacitate borne:

- min: 1x0.5 mm<sup>2</sup>
- max: 1x6 sau 2x2.5 mm<sup>2</sup>

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/programator-orar-analogic-pentru-programare-zilnica-program-1x24x2-sincronizare-fara-quart>