



GENERAL ELECTRIC TABLOU METALIC CU MONTAJ INCASTRAT FARA USA,
1100X740X140MM 144 MODULE

Caracteristici generale:

- Numar de module: 144
- Numar de randuri: 6
- Putere disipata (W) fara usa: 176
- Putere disipata (W) cu usa: 116

Dimensiuni (mm):

- Dimensiuni exterioare: 1100x740x140
- Dimensiuni interioare: 1010x610x105

Avantaje:

- Compatibilitate dispozitive montare pe sina DIN de pana la 70mm, precum intreruptoare, dispozitive de curent rezidual, relee, etc.
- Spatiu generos pentru cablaj
- Usor de instalat
- Borna de impamantare poate fi instalata in partea superioara sau inferioara
- Cadru de montare detasabil
- Placi de protectie usor detasabile
- Strat pulbere in camp electrostatic RAL 7035
- Adancime montaj incastrat 105 mm
- Posibilitate echipare cu trunchiuri de conectare 15 x 40; 25x40; 40x40; 60x40 mm (1xh)
- Usa transparenta sau plina usor de instalat (optional)

Componente:

Ambalajul carcasei cuprinde:

- Baza
- Cadru de montare
- Borna de impamantare
- Placa de protectie
- Cadru de mascare
- Instructiuni de folosire

Ambalajul usii cuprinde:

- Usa plina sau transparenta
- Incuietoare de siguranta
- Balamale
- Set pentru continuitatea impamantarii
- Instructiuni de folosire

Caracteristici tehnice:

- Tensiune desemnata: 415 Vca
- Curent desemnat: 160A
- Distanta dintre doua sine DIN: 150 mm
- Reglabil in adancime +/- 20mm
- Reglabil stanga sau dreapta +/- 10mm
- Bara cupru 12x5mm, orificii cu filet 18xM5+conectori si suruburi
- In conformitate cu EN60439-1 si EN/IEC 439-1

- Clasa de protectie: IP40 - IK07 fara usa

IP40 - IK08 cu usa plina

IP40 - IK07 cu usa transparenta

- Posibilitate de echipare pe fiecare sina DIN cu maxim 24 de module
- Distanta la centru dintre doua sine DIN: 150 mm
- Adancime montaj incastrat: 105 mm
- Posibilitate echipare cu cadru D Record Plus 160A
- Culoare: RAL 7035
- Cadru de mascare rezistent din otel moale cu grosimea de 1mm, laminat la rece
- Pretratata inainte de aplicarea stratului de pulbere in camp electrostatic
- Placa de protectie din PVC
- Soclu rezistent(monobloc) din otel placat cu zinc prin metoda Sendzimir cu grosimea de 1mm
- Pereti laterali prevazuti cu orificii de pozitionare
- Orificii de intrare cabluri in partea superioara, inferioara si la baza soclului
- Puncte de fixare pentru fixarea cablurilor cu bratari cablu
- Cadru de montare rezistent si detasabil
- Usa transparenta sau plina cu incuietoare de siguranta inclusa

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tablou-metalic-cu-montaj-incastrat-fara-usa->

1100x740x140mm