



NOARK INTERRUPATOR AUTOMAT 200A EX9M2S TM 200 3P EU

PARAMETRU	VALOARE
Curent nominal permanent Iu	200
Num?r de contacte auxiliare cu contacte basculante	0
Num?r poli	3
Tip control	Extindere manet?
Setarea la suprasarcin?	
Reglajul la scurtcircuit f?r? temporizare	
Tip	Termomagnetic
Montare pe ?in? DIN op?ional?	DA
Indicator disponibil de ?nchidere	NU
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie	DA
Motor inclus	NU
Tensiune nominal?	
Capacitate nominal? de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz	36
Cu declan?are la minim? tensiune	NU
Grad de protec?ie (IP)	IP20
Tipul de conectare la circuitul general	Clem? cadru
Num?r de contacte auxiliare cu contacte normal inchise	0
Num?r de contacte auxiliare cu contacte normal deschise	0
Indicarea conexiunii la circuitul general	Parte frontal?

PARAMETRU**VALOARE**

Motor op?ional	DA
Construc?ia dispozitivului	Dispozitiv încorporat
Protec?ie integrat? pentru punerea la p?mânt	NU
Potrivit pentru montarea pe ?in? DIN	NU

Pret: 1.254,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-automat-200a-ex9m2s-tm-200-3p-eu>