



VENTS VENTS VENTILATOR CENTRIFUGAL 2 VITEZE, Ø 125MM

VENTS Ventilator centrifugal 2 viteze, Ø 100mm

Ventilatoarele VENTS VK DUO sunt echipate cu motoare asincrone cu doua viteze si rotoare centrifuge echilibrate dinamic. Adaugarea motoarelor cu doua viteze la seria VENTS VK a dus la o crestere generala a performantelor ventilatorului si a ajutat la imbunatatirea controlului fluxului de aer, astfel controlul mai precis al fluxului de aer elimina consumul excesiv de energie. Controlul vitezei pas cu pas este asigurat de selectorul P2-10 . Ventilatorul poate fi folosit pentru alimentarea cu aer cat si pentru evacuarea aerului, in functie de nevoile utilizatorului.

Carcasele din plastic ale ventilatoarelor VENTS VK DUO sunt fabricate din plastic necorosiv, potrivit perfect pentru spatiile cu un nivel ridicat de umiditate. Seria include si modele cu termostate electronice care permit raspunsul automat la schimbarile de temperatura. Ventilatoarele din seria VK DUO sunt disponibile si in configuratii cu senzori de temperatura pentru exterior si interior. Aceasta optiune este deosebit de utila in spatiile cu efect de sera deoarece viteza rotorului se schimba automat in functie de schimbarile de temperatura din spatiul deservit sau din conducta de ventilatie. Ca urmare, unitatea mentine temperatura necesara fara interventia operatorului. Ventilatoarele sunt disponibile intr-o gama larga de dimensiuni standard de la 100 la 315 mm. Certificare Europeana Da

Cod EAN 4824032325391

Debit de aer maxim (mc/h) 264 / 445

Diametru (mm) 100

Garantie 2 Ani

Greutate(Kg) 2.45

Nivel de zgomot (dB) 40

Optiuni Echipare 2 viteze

Posibilitati montare Tubulatura

Presiune (Pa) 300

Producator VENTS

Protectie motor IP X4

Seria VK DUO

Temperatura maxima (°C) 55

Tensiune alimentare (V) 230

Turatie maxima (RPM) 1805 / 2420VENTS Ventilator centrifugal 2 viteze, O 125mm

Pret: 535,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/vents-ventilator-centrifugal-2-viteze-oe-125mm-305165>