



## COMTEC TABLOU DE SANTIERS ECHIPAT CU 3 PRIZE SHUKO DE 16 A

Cutie complet echipata cu sigurante si prize pentru organizare de santier

Fiecare priza este protejata de un intrerupator automat monopolar sau tripolar.

- Dimensiunile cablului de intrare sunt max. 5x10 mmp pentru tablourile de santier cu prize trifazate si max. 3x10 mmp pentru tablourile de santier cu prize monofazate.
- Presetupa PG 21 pentru cablu de intrare este montata in partea de jos a carcasei.
- In carcasa s-a prevazut o bara de nul si o bara de impamantare.

Material: Policarbonat ignifugat mat, rezistent la actiunea razelor UV

Tensiunea maxima de utilizare: 400 V ca

Grad de protectie: IP 55

Dimensiune 6 module

227x137x125mm

Caracteristici tehnice: Standard EN 50298, EN 60529 Material policarbonat ignifugat, rezistent la actiunea razelor UV Grad de protectie IP 66 Culoare carcasa gri

Fereastra transparent fumurie cu sistem de inchidere. Fereastra se deschide de jos in sus.

Fereastra de vizitare a aparatelor modulare 6 M, 10 M Inaltime decupare pentru aparate 45 mm

Suprafete predecupate pt. cabluri jos, sus, spate si lateral

Temperatura - 30 °C ... + 50 °C

Umiditatea relativa maxima la +20 °C : 95

Tabloul este prevazut cu suporti de fixare a barei de nul si sinei DIN.

Prizele trifazate pot fi montate numai in partea frontala.

Pentru manipularea cat mai usoara in exploatare, tabloul se poate livra separat cu un maner.

Montaj: aparent

Caracteristici sigurante automate :

Tensiune nominal de izolare 690V

Tensiune nominala 230, 400 V ca

Curentul nominal 16, 32 A

Capacitate de rupere 6 kA

Caracteristica declansare C (5-10 x In)

Nr. poli 1P, 3P

Nr. module 1 (17.5 mm)

3 (52.5 mm)

Numar de actionari mecanice min 40000 (20000 cicluri)

Nr. actionari electrice la In min 16000 (8000 cicluri)

Caracteristici prize industriale

Tensiune nominala 230; 400 V ca

Frecventa nominala 50 Hz


Curent nominal 16 A, 32 A

Numar de poli

2P+E ora 6 - 6H



3P+N+PE ora 6 -6H



Culori -230V albastru, 380V rosu

Grad de protectie IP 44; IP 67

Autostingere pana la 850 °C (pentru partile active)

Rezistenta la UV

Caracteristici prize schuko

Tensiune 230V

Curent 16A

Culoare gri cu capac albastru

Pret: 136,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tablou-de-santier-echipat-cu-3-prize-shuko-de-16-a>