



DIGITOP RELEU MONOFAZIC PROTECTIE TENSIUNE MINIMA SAU MAXIMA 40A VP-PRO 40A

Releul digital de protectie PRO-40A este special conceput pentru a proteja echipamentele electrice industriale si de uz casnic impotriva oscilatiilor de tensiune si de frecventa. Dispozitivul controleaza parametrii din retelele electrice monofazate si intrerupe alimentarea consumatorilor in cazul in care valorile tensiunii si frecventei depasesc limitele setate de utilizator. Dispozitivul conecteaza sarcina in mod automat dupa revenirea la tensiunea normala.

Acest dispozitiv se poate tuliza impreuna cu generatoarele de curent electric.

CARACTERISTICI DE BAZ?:

- monofazic
- True RMS - sistem de masura avansata a curentului....poate m?sura cu precizie unde imperfecte, nesinusoidale în compara?ie cu un multimetru digital mediu
- set?ri digitale de modificare a parametrilor
- afi?ajul valorii de tensiune curent?
- afi?ajul temperaturii de func?ionare
- indicarea tensiunii dup? ultima oprire
- pornirea automat? a curentului dup? normalizarea tensiunii
- func?ioneaz? împreun? cu generatoarele
- dou? moduri de func?ionare: Standard (50Hz) ?i Auto (frecven?a variabil?)
- func?ia de blocare automat? a butoanelor
- func?ia de resetare a parametrilor din fabric?
- posibilitatea de calibrare a valorii voltmetrului
- afi?aj alb cu posibilitatea set?rii nivelului de luminozitate
- func?ia "Auto" pentru timpul de intarziere al intreruperii
- ocup? doua module in tabloul electric

-carcasă rezistentă la șocuri mecanice

-design modular pentru montarea pe șina OMEGA (șina DIN 35mm)

Variante constructive disponibile 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

Caracteristici tehnice:

Reglaj pentru limita superioară de declansare tensiune maximă 210-270

Reglaj pentru limita inferioară de declansare tensiune minimă 120-200

Timpul de întârziere al pornirii (programabil): 5-600(15*) sec

Timpul de oprire la limita superioară (sec) 0.02

Timpul de oprire la limita inferioară (sec) 0.02 (sub 120 V) / 1 (120 - 200 V)

Luminozitate display: 1-9 (niveluri), lumină albă

Funcții protecție la variații de tensiune, protecție frecvență, monitorizare temperatură, punte de control între rețeaua electrică și generatorul electric

Secțiune maximă a cablului 6mm²

Pret: 311,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-monofazic-protectie-tensiune-minima-sau-maxima-40a-vp-pro-40a>