



## **SOCOMECS UPS - MASTERY'S BC+ 30KVA UPS 3/3 400V PF=1 5 MINUTE**

Gama de Ups-uri versatila de la 30 la 160 kVA

Solutia pentru :

Lucru în re?ele SME IT  
(small business IT) / s?li de  
calculatoare

- > Camere de comand?
- > Servicii de urgen??
- > Sisteme de plat?
- > Sectorul public
- > Controlul securit??ii

Tehnologie

- > VFI „dubla conversie online”

O solu?ie flexibil? ?i rentabil?

O gam? compact? de referin?e de produse standard cu o varietate de op?iuni suplimentare pentru a se adapta  
loca?iei fiec?rui client.

- U?or de configurat pentru adaptarea la instala?iile existente.
- Echipat cu comutator manual de bypass în mod standard.

Instalare rapid? ?i u?oar?

- O gam? larg? de UPS-uri de la 10 la 160 kVA cu acelea?i performan?e ?i func?ii.
- eRULER, instrument online gratuit de dimensionare pentru a ob?ine în avans dimensiuni fizice ?i informa?ii electrice înainte de instalare.
- Instruc?iuni de instalare UPS cu aplica?ia mobil? eWIRE.

- Obțineți rapid documentația produsului online prin simpla introducere a numărului de serie.

Tehnologie digitală încorporată

Generație de UPS-uri nativ digitale.

- Dispozitiv pregătit pentru IoT pentru acces la servicii on-line.
- Integrare ușoară în rețele LAN/WAN și în medii virtuale.

Caracteristicile sistemului

Rețea de intrare duală (30 kVA).

- Comutator pentru bypass de mentenanță intern.
- Întreruptor de ieșire.
- Întreruptor rețea de alimentare auxiliară.
- Protecție împotriva fenomenului de backfeed: circuit de detecție.
- Pornire cu rampă de curent „power walk in” pentru compatibilitate deplină cu grupurile electrogene (cu excepția modelelor COMPACT B3 și COMPACT M3).
- Baterii interne cu durată normală de viață.

Monitorizare la distanță și servicii cloud

SoLink: Serviciu de monitorizare la distanță Socomec 24/7 care conectează instalația dvs. la cel mai apropiat centru de service Socomec.

- SOLIVE UPS: aplicație mobilă care permite monitorizarea sistemelor UPS de pe un smartphone.

Caracteristici de comunicație standard

Afișaj grafic multilingv de 3,5”.

- 2 sloturi pentru carduri opționale de comunicație.
- Port USB pentru descărcarea fișierelor jurnal.
- Port Ethernet în scopuri de service.

Opțiuni de comunicație

Interfață cu contacte de releu (contacte configurabile față de tensiune).

- MODBUS RTU RS485 sau TCP.
- Gateway PROFIBUS.
- Interfață BACnet/IP.
- NET VISION: interfață profesională WEB/SNMP Ethernet pentru monitorizarea sigură a UPS-ului și închiderea automată de la distanță.
- Software de supraveghere REMOTE VIEW PRO.
- Gateway IoT pentru servicii cloud Socomec și aplicația mobilă SOLIVE UPS.
- Panou cu ecran tactil pentru comandă la distanță.

Opțiunile sistemului

Intrare trifazată față neutru.

- Dispozitiv de izolare intern contra fenomenului de backfeed (returul de energie în rețea).
- Bare de cuplare pentru intrări comune de rețea.
- Sistem de împământare TN-C.
- Sistem de sincronizare ACS.
- Grad de protecție IP21.
- Baterii interne “long life” până la 80 kVA.
- Încărcător baterii de mare capacitate.

Date tehnice

Sn 30 Kva

Pn 27Kw

Tensiune nominala 400 V 3 faze + neutru (intrare cu 3 fire disponibil? la cerere)

Toleranta tensiunii 240 V la 480 V

Frecventa nominala 50/60 Hz  $\pm$  10%

Tensiune nominala 3 faze + Neutru: 400 V (se poate configura la 380/415 V)

Baterie VRLA, NiCd

Temperatura mediu de functionare pân? la +35 °C

Pret: 49.273,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-masterys-bc-30kva-ups-3-3-400v-pf-1-5-minute>