



SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA TETRAPOLARA DIFERENTIALA 4P/AC 16A/0,03MA RCBO

| | |
|--|---|
| tip produs sau componenta | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
| Poli | 3P + N |
| pozitie neutrului | Stanga |
| numarul polilor protejati | 3 |
| [In] curent nominal | 16 A |
| tip retea electrica | C.a. |
| tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
| cod pentru curba | C |
| sensibilitatea legaturii la pamant | 30 mA |
| temporizare protectie pentru scurgeri la pamant | Instantaneu |
| clasa de protectie pentru scurgeri la pamant | Type AC |
| capacitate de rupere | 4500 A Suplimentar |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | Protectie |
| locatia dispozitivului in sistem | Iesire |
| frecventa retea electrica | 50 Hz |
| [Ue] tensiunea de functionare | 400 V c.a. 50 Hz |
| limita de declansare magnetica | 5...10 x In |
| capacitate nominala de rupere si realizare | 4500 A |

Pret: 253,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-tetrapolara-diferentiala-4p-ac-16a-0-03ma-rcho>