



## SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA TETRAPOLARA DIFERENTIALA 4P/AC 25A/0,03MA RCBO

|  |   |
|--|---|
| <b>tip produs sau componenta</b>                       | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
| <b>Poli</b>  | 3P + N  |
| <b>pozitie neutrului</b>                               | Stanga  |
| <b>numarul polilor protejati</b>                       | 3   |
| <b>[In] curent nominal</b>                             | 25 A  |
| <b>tip retea electrica</b>                             | C.a.  |
| <b>tehnologie unitate de declansare</b>                | Termo-magnetic  |
| <b>cod pentru curba</b>                                | C   |
| <b>sensibilitatea legaturii la pamant</b>              | 30 mA   |
| <b>temporizare protectie pentru scurgeri la pamant</b> | Instantaneu   |
| <b>clasa de protectie pentru scurgeri la pamant</b>    | Type AC   |
| <b>capacitate de rupere</b>                            | 4500 A<br>Suplimentar                                       |
| <b>domeniu de utilizare al dispozitivului</b>          | Protectie   |
| <b>locatia dispozitivului in sistem</b>                | Iesire  |
| <b>frecventa retea electrica</b>                       | 50 Hz   |
| <b>[Ue] tensiunea de functionare</b>                   | 400 V c.a. 50 Hz  |
| <b>limita de declansare magnetica</b>                  | 5...10 x In   |
| <b>capacitate nominala de rupere si realizare</b>      | 4500 A  |

Pret: 295,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-tetrapolara-diferentiala-4p-ac-25a-0-03ma-rcho>