



SINOTIMER RELEU DIGITAL DE PROTECTIE TENSIIUNE REGLABIL INTR 1- 63A ECRAN DIGITAL LED SVP-916-63A

1. Protectie supra tensiune
2. Protectie sub tensiune
3. Protectie de curent continuu
4. Recuperare automata
5. Afisaj de tensiune (masurarea tensiunii)
6. Afisaj curent (masurare curenta)

Interval de valori de protectie la supratensiune: 221V ~ 300 ~ OFF (implicit: 280V)

Interval de tensiune de recuperare la supra-tensiune: 220V - 299V (implicit: 250V)

Timp de actiune de protectie la supratensiune: 0.1s ~ 10s (valoare implicita: 0.1s)

5. Interval de valori de protectie sub tensiune: 219V - 150V - OFF (implicit: 160V)

Interval de tensiune de recuperare sub tensiune: 151V - 220V (implicit: 180V)

Timp de actiune de protectie sub tensiune: 0.1s ~ 10s (implicit: 0.1s)

6. Interval de reglare peste curent: 1-63A $\frac{1}{4}$ ^implicit: 63A $\frac{1}{4}$ %

Interval de actiune peste curent: 0.1 ~ 512 secunde $\frac{1}{4}$ ^implicit: 5.0s s

7. Timpul de intarziere a recuperarii: 2s ~ 120s (implicit: 60s)

8. Timp de intarziere la pornire: 2s ~ 10s (implicit: 2s)

9. Consum de putere: <2W

Pret: 207,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-digital-de-protectie-tensiune-reglabil-intr-1-63a-ecran-digital-led-svp-916-63a-316414>