



SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE AFISATA 220V 1-40A STVP-935-40A RECUPERARE AUTOMATA

Functii:

1. Protectie impotriva supratensiunii
2. Protectie impotriva subtensiunii
3. Protectie la supracurent
- 4 recuperare automata
5. Afisarea tensiunii (m asurarea tensiunii)
6. Afisaj curent (m asurare curent a)
7. Protectie de dezechilibru trifazic
8. Protectia secventei de faze (protectie in faza invers a)
9. Protectie impotriva spargerii liniei zero
10. Protectie impotriva defectiunilor de faz a
- 11 interogare de eroare

Va afisa tensiunea si curentul rotativ pentru fiecare faz a.

Parametrii produs:

1. Num ar model: STVP-935-40A

2

Alimentare: 3 * 230V / 400V AC 50 / 60Hz

3. Putere maxim a de inc arcare: 1 ~ 63a reglabila (implicit: 63a)
4. Interval de valori de protectie la supratensiune: 221V ~ 300 reglabil (implicit: 280V) Interval de valori de recuperare a supratensiunii: 220V ~ 299V (implicit 250V) Timp de actiune de protectie la supratensiune: 0.1 ~ 10 secunde (implicit 0.2s)
5. Interval de valori de protectie sub tensiune: 150V ~ 219V reglabil (implicit: 160V) Interval de valori de recuperare de joas a tensiune: 151V ~ 220V (implicit 180V) Timp de actiune de protectie la tensiune: 0.1 ~ 10 secunde (implicit 0.2s)
- Dezechilibru de faza de 63 volti Valoare de protectie: 10% ~ 50% ~ OFF (implicit 20%)
- 7.3 Timp de actiune de protectie de dezechilibru de faze volt: 0.1 ~ 10 secunde (implicit: 1s)
8. Timpul de intarziere dupa pornire: 2 ~ 255 secunde (implicit: 2s)
9. Timpul de intarziere la recuperare: 2 ~ 600s (implicit: 60s)
10. Model de

afisare: LCD 11. Instalare: sin a DIN 35 mm
Pret: 484,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-afisata-220v-1-40a-stvp-935-40a-recuperare-automata-316475>