



### SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE 220V 1-80A STVP-935-80A RECUPERARE AUTOMATA

Funcții:

1. Protecție împotriva supratensiunii
2. Protecție împotriva subțensiunii
3. Protecție la supracurent
- 4 recuperare automata
5. Afisarea tensiunii (m asigurarea tensiunii)
6. Afisaj curent (m asigurare curent a)
7. Protecție de dezechilibru trifazic
8. Protecția secvenței de faze (protecție în faza invers a)
9. Protecție împotriva spargerii liniei zero
10. Protecție împotriva defectiunilor de faz a
- 11 interogare de eroare

Va afișa tensiunea și curentul rotativ pentru fiecare faz a.

Parametrii produs:

1. Num ar model: STVP-935-80A

2

Alimentare: 3 \* 230V / 400V AC 50 / 60Hz

3. Putere maxim a de înc arcare: 1 ~ 80a reglabila (implicite: 80a)
4. Interval de valori de protecție la supratensiune: 221V ~ 300 reglabil (implicite: 280V) Interval de valori de recuperare a supratensiunii: 220V ~ 299V (implicite 250V) Timp de acțiune de protecție la supratensiune: 0.1 ~ 10 secunde (implicite 0.2s)
5. Interval de valori de protecție sub tensiune: 150V ~ 219V reglabil (implicite: 160V) Interval de valori de recuperare de joas a tensiune: 151V ~ 220V (implicite 180V) Timp de acțiune de protecție la tensiune: 0.1 ~ 10 secunde (implicite 0.2s)
- Dezechilibru de faza de 63 volți Valoare de protecție: 10% ~ 50% ~ OFF (implicite 20%)
- 7.3 Timp de acțiune de protecție de dezechilibru de faze volt: 0.1 ~ 10 secunde (implicite: 1s)
8. Timpul de întârziere după pornire: 2 ~ 255 secunde (implicite: 2s)
9. Timpul de întârziere la recuperare: 2 ~ 600s (implicite: 60s)
10. Model de

afisare: LCD 11. Instalare: sin a DIN 35 mm  
Pret: 553,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-220v-1-80a-stvp-935-80a-recuperare-automata-316513>