



### **SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE AFISATA 380V PROGRAMABIL INTRE 1-80A STVP935-80A-380**

Tensiunea nominala de alimentare: AC 380V Domeniul tensiunii de functionare: AC 140-700V (trifazat)  
Frecventa nominala: 50/60Hz Gama de setare a curentului electric ( $>$ ; A). 1-40A/63A/80A/100A Interval de setare a supratensiunii ( $>$ ;U). 390-500V Interval de setare pentru subtensiune ( $<$ ;U). 370-260V Curent nominal 40A/63A/80A/100A  $>$ ;U si  $<$ ;U intarziere deplasare 01~30S Resetare/pornire intarziere 1-500S Precizia masurarii tensiunii 2% Tensiunea nominala de izolatie 700V Contact de iesire 3NO Durata de viata electrica  $10^5$  Durata de viata mecanica  $10^6$  Grad de protectie Ip20 Gradul de poluare 3 Altitudine  $\approx 2000$ m  
Temperatura de Operare -50 °C~55 °C Umiditate  $\approx 50\%$  la 40 °C (fara condensare)  
Temperatura de depozitare -30 °C~70 °C

Pret: 503,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-afisata-380v-programabil-intre-1-80a-stvp935-80a-380-316516>