



SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE AFISATA 380V PROGRAMABIL INTRE 1-80A STVP935-80A-380

Tensiunea nominala de alimentare: AC 380V Domeniul tensiunii de functionare: AC 140-700V (trifazat)
Frecventa nominala: 50/60Hz Gama de setare a curentului electric ($>$; A). 1-40A/63A/80A/100A Interval de setare a supratensiunii ($>$;U). 390-500V Interval de setare pentru subtensiune ($<$;U). 370-260V Curent nominal 40A/63A/80A/100A $>$;U si $<$;U intarziere deplasare 01~30S Resetare/pornire intarziere 1-500S
Precizia masurarii tensiunii 2% Tensiunea nominala de izolatie 700V Contact de iesire 3NO Durata de viata electrica 10^5 Durata de viata mecanica 10^6 Grad de protectie Ip20 Gradul de poluare 3 Altitudine ≈ 2000 m
Temperatura de Operare $-50^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ Umiditate $\approx 50\%$ la 40°C (fara condensare)
Temperatura de depozitare $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

Pret: 503,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-afisata-380v-programabil-intre-1-80a-stvp935-80a-380-316516>