



COMTEC TUB TERMOCONTRACTIBIL – PERETE MEDIU 3:1 12.0 / 3.00 1 M

Tub termocontractibil perete mediu, neadezivat

UTILIZ?RI:

Tuburile termocontractibile se utilizeaza la: izolarea conexiunilor prin cablu, izolarea papucilor electrice, refacerea izolatiilor cablurilor, protectia la umiditate si conditii meteo nefavorabile a cablurilor, protectia componentelor electronice, etc.

In cazul tuburilor adezivate, stratul de adeziv asigura aderenza, o buna izolare si protectie impotriva umezelii.

Caracteristici diferiteiate:

Nr. crt. Cod produs D 1 [mm] D 2 [mm] G [mm]

1 MF0013-11001 8.0 2.0 1.85±0.30

2 MF0013-11003 10.2 3.0 1.90±0.30

3 MF0013-11005 12.0 3.0 1.90±0.30

4 MF0013-11009 19.1 5.6 2.40±0.35

5 MF0013-11011 25.4 8.0 2.60±0.35

6 MF0013-11013 28.0 6.0 3.30±0.40

7 MF0013-11015 33.0 8.0 3.30±0.40

8 MF0013-11021 56.0 16.0 3.30±0.40

9 MF0013-11025 75.0 22.0 3.70±0.50

10 MF0013-11027 85.0 25.0 3.70±0.50

D 1 – reprezinta diametrul minim interior, inainte de contractie

D 2 – reprezinta diametrul maxim interior, dupa contractie

G – reprezinta grosimea peretelui, dupa contractie

Pret: 116,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tub-termocontractibil-perete-mediu-3-1-12-0-3-00-1-m-316961>