



**COMTEC TUB TERMOCONTRACTIBIL IGNIFUG – PERETE SUBTIRE 2:1 2.0±0.20 /
∅0.85 20 M (CUTIE)**

Tub termocontractibil ignifug, perete subtire

UTILIZĂRI:

Tuburile termocontractibile se utilizeaza la: izolarea conexiunilor prin cablu, izolarea papucilor electrici, refacerea izolatiiilor cablurilor, protectia la umiditate si conditii meteo nefavorabile a cablurilor, protectia componentelor electronice, etc.

Caracteristici diferite:

Nr. crt. Cod produs D 1 [mm] D 2 [mm] G [mm] Culoare Lungime [m]

1	MF0013-10601	1.5±0.20	∅0.65	0.36±0.10	Negru	20 (cutie)
2	MF0013-10603	2.0±0.20	∅0.85	0.36±0.10	Negru	20 (cutie)
3	MF0013-10605	2.5±0.20	∅1.00	0.45±0.10	Negru	15 (cutie)
4	MF0013-10607	3.5±0.20	∅1.50	0.45±0.10	Negru	15 (cutie)
5	MF0013-10609	5.0±0.20	∅2.30	0.56±0.10	Negru	12 (cutie)
6	MF0013-10611	6.5±0.20	∅3.00	0.56±0.10	Negru	10 (cutie)
7	MF0013-10613	9.5±0.30	∅4.50	0.56±0.10	Negru	8 (cutie)
8	MF0013-10615	12.5±0.30	∅6.00	0.56±0.10	Negru	8 (cutie)
9	MF0013-10617	19.0±0.50	∅9.00	0.70±0.10	Negru	5 (cutie)
10	MF0013-10619	26.0±0.50	∅12.5	0.90±0.15	Negru	5 (cutie)
11	MF0013-11109	5.0±0.20	∅2.30	0.56±0.10	Negru	100 (rola)
12	MF0013-11111	6.5±0.20	∅3.00	0.56±0.10	Negru	100 (rola)
13	MF0013-11113	9.5±0.30	∅4.50	0.56±0.10	Negru	100 (rola)
14	MF0013-11115	12.5±0.30	∅6.00	0.56±0.10	Negru	100 (rola)
15	MF0013-11121	26.0±0.50	∅12.50	0.90±0.15	Negru	50 (rola)
16	MF0013-11125	41.5±1.00	∅20.00	1.00±0.15	Negru	50 (rola)
17	MF0013-11127	50.0±3.00	∅25.00	1.10±0.20	Negru	25 (rola)

D 1 reprezinta diametrul interior inainte de contractie

D 2 reprezinta diametrul interior dupa contractie

G reprezinta grosimea peretelui, dupa contractie
Pret: 49,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tub-termocontractibil-ignifug-perete-subtire-2-1-2-0-0-20-0-85-20-m-cutie-316970>