



COMTEC TUB TERMOCONTRACTIBIL IGNIFUG – PERETE MEDIU 3:1 16.0 / 5.0 1 M

Tub termocontractibil ignifug, perete mediu, adezivat

UTILIZĂRI:

Tuburile termocontractibile se utilizează la: izolarea conexiunilor prin cablu, izolarea papucilor electrice, refacerea izolațiilor cablurilor, protecția la umiditate și condiții meteo nefavorabile a cablurilor, protecția componentelor electronice, etc.

În cazul tuburilor adezivate, stratul de adeziv asigură aderența, o bună izolare și protecție împotriva umezelii.

Caracteristici diferențiate:

Nr. crt. Cod produs D 1 [mm] D 2 [mm] G [mm] g [mm] G+g [mm]

1 MF0013-10701 10.2 3.0 1.40±0.20 0.35±0.15 1.75±0.30

2 MF0013-10703 16.0 5.0 1.50±0.20 0.40±0.15 1.90±0.30

3 MF0013-10705 19.1 5.6 2.00±0.20 0.45±0.20 2.45±0.40

4 MF0013-10707 25.0 8.0 2.00±0.25 0.45±0.20 2.45±0.40

5 MF0013-10709 28.0 9.0 2.00±0.25 0.50±0.20 2.60±0.40

D 1 – reprezintă diametrul minim interior, înainte de contractie

D 2 – reprezintă diametrul maxim interior, după contractie

G – reprezintă grosimea stratului exterior, după contractie

g – reprezintă grosimea stratului de adeziv, după contractie

G+g – reprezintă grosimea totală a peretelui (strat exterior+strat adeziv), după contractie

Pret: 206,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-termocontractibil-ignifug-perete-mediu-3-1-16-0-5-0-1-m-316987>