



## **COMTEC TUB TERMOCONTRACTIBIL IGNIFUG – PERETE MEDIU 3:1 25.0 / 8.0 1 M**

Tub termocontractibil ignifug, perete mediu, adezivat

UTILIZARI:

Tuburile termocontractibile se utilizeaza la: izolarea conexiunilor prin cablu, izolarea papucilor electrice, refacerea izolatiilor cablurilor, protectia la umiditate si conditii meteo nefavorabile a cablurilor, protectia componentelor electronice, etc.

In cazul tuburilor adezivate, stratul de adeziv asigura aderenza, o buna izolare si protectie impotriva umezelii.

Caracteristici diferite:

Nr. crt. Cod produs D 1 [mm] D 2 [mm] G [mm] g [mm] G+g [mm]

1 MF0013-10701 10.2 3.0 1.40±0.20 0.35±0.15 1.75±0.30

2 MF0013-10703 16.0 5.0 1.50±0.20 0.40±0.15 1.90±0.30

3 MF0013-10705 19.1 5.6 2.00±0.20 0.45±0.20 2.45±0.40

4 MF0013-10707 25.0 8.0 2.00±0.25 0.45±0.20 2.45±0.40

5 MF0013-10709 28.0 9.0 2.00±0.25 0.50±0.20 2.60±0.40

D 1 – reprezinta diametrul minim interior, inainte de contractie

D 2 – reprezinta diametrul maxim interior, dupa contractie

G – reprezinta grosimea stratului exterior, dupa contractie

g – reprezinta grosimea stratului de adeziv, dupa contractie

G+g – reprezinta grosimea totala a peretelui (strat exterior+strat adeziv), dupa contractie

Pret: 217,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-termocontractibil-ignifug-perete-mediu-3-1-25-0-8-0-1-m-316989>