



COMTEC TUB FLEXIBIL METALIC CU IZOLATIE PVC OTEL GALVANIZAT/PVC **D=16 320N/60 SEC. -20 GRC/+70 GRC**

Tub flexibil metalic cu izolatie PVC

Prezentare generala:

Tubul flexibil se utilizeaza in constructia instalatilor electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.

Prezentare produse

Nr. crt Cod produs Denumire

1 MF0013-023902 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=11

2 MF0013-023904 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=14

3 MF0013-023906 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=16

4 MF0013-023908 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=18

5 MF0013-023910 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=21

6 MF0013-023912 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=26

Caracteristici tehnice:

Standard EN 61386

Material otel galvanizat, acoperit cu PVC – tub izolat

Rezistenta la compresiune 320 N / 60 sec.

Rezistenta la temperatura -20°C / + 70 °C – tub izolat

Grad de protectie IP 54 – tub izolat

Culoare tub negru – tub izolat

Cote de gabarit:

Cod produs Denumire Diametru exterior Diametru interior Lungime colac

MF0013-023902 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=11 15 mm 11 mm 50 m

MF0013-023904 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=14 18 mm 14 mm 50 m

MF0013-023906 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=16 21 mm 16 mm 50 m

MF0013-023908 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=18 22 mm 18 mm 50 m

MF0013-023910 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=21 26 mm 21 mm 50 m

MF0013-023912 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=26 32 mm 26 mm 25 m

Instructiuni de ambalare:

Produsele sunt ambalate sub forma de colac.

Pret: 1,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tub-flexibil-metalic-cu-izolatie-pvc-otel-galvanizat-pvc-d-16-320n-60-sec-20-grc-70-grc-316992>