



CONTACT ITALIA REGLETA DE TRECERE CU CLEMA 1.5MM ALBA, 12 POLI

Regleta trecere 1.5mm alba . Se livreaza la sir de 12 buc .

In aceasta gama existe reglete de la 1.5 la 6 mmp.

Regleta este prevazuta cu lamela care preseaza conductorul. Surubul de infiletare nu intra in contact cu conductorul electric acesta realizand strangerea prin intermediul lamelei; acest tip e strangere tip menghina este foarte sigur si poate fi utilizat si atat la conductorii rigizi cat si la cei flexibili.



Caracteristici tehnice

- Grad de protec?ie IP20
- Temperatura de functionare de la 80 pana la 105 grade celsius
- gradul de inflamabilitate conform UL94-V2
- 850 ° C pentru a glow wire test

Materiale

- polipropilena (PP), poliamida (PA) -
- alama CW 614 N - conductoare
- oael placat cu zinc - suruburi

Dimensiuni

Codice Code	Materiale Material	Sezione nominale (mm ²) Rated Section (mm ²)	Corrente Nominale (A) Rated Current (A)	Temp. Max (°C) Temp. Max (°C)	Tensione d'isolamento (V) Insulation Voltage (V)	Dimensione (mm) Size (mm)				Colore Colour	Poli per barretta N. poles per bar	Confezione Package	Certificazioni
						A	B (Ø)	C	D				
MAM1020250DS	Poliamide Polyamide	1,5	17,5	105	450	13	2,8	5	18	bianco / white	12	10/500	 
MAM1020400DS		2,5	24	105	450	15	3,5	6	20	bianco / white	12	10/500	
MAM1020600DS		4	32	105	450	19	4,2	7,5	24	bianco / white	12	10/400	
MAM1021600DS		6	41	105	450	25	5,0	9,5	26	bianco / white	12	10/200	

Pret: 4,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/regleta-de-trecere-cu-clema-1-5mm-alba-12-poli>