



CONTACT ITALIA REGLETA DE TRECERE CU CLEMA 4MM ALBA, 12 POLI

Regleta trecere 4mm alba . Se livreaza la sir de 12 buc .

In aceasta gama existe reglete de la 1.5 la 6 mmp.

Regleta este prevazuta cu lamela care preseaza conductorul. Surubul de infiletare nu intra in contact cu conductorul electric acesta realizand strangerea prin intermediul lamelei; acest tip e strangere tip menghina este foarte sigur si poate fi utilizat si atat la conductorii rigizi cat si la cei flexibili.



Caracteristici tehnice

- Grad de protec?ie IP20
- Temperatura de functionare de la 80 pana la 105 grade celsius
- gradul de inflamabilitate conform UL94-V2
- 850 ° C pentru a glow wire test

Materiale

- polipropilena (PP), poliamida (PA) -
- alama CW 614 N - conductoare
- oael placat cu zinc - suruburi

Dimensiuni

| Codice Code | Materiale Material | Sezione nominale (mm ²) Rated Section (mm ²) | Corrente Nominale (A) Rated Current (A) | Temp. Max (°C) Temp. Max (°C) | Tensione d'isolamento (V) Insulation Voltage (V) | Dimensione (mm) Size (mm) | | | | Colore Colour | Poli per barretta N. poles per bar | Confezione Package | Certificazioni |
|----------------|------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|-------|-----|----|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | A | B (Ø) | C | D | | | | |
| MAM1020250DS | Poliamide Polyamide | 1,5 | 17,5 | 105 | 450 | 13 | 2,8 | 5 | 18 | bianco / white | 12 | 10/500 |   |
| MAM1020400DS | | 2,5 | 24 | 105 | 450 | 15 | 3,5 | 6 | 20 | bianco / white | 12 | 10/500 | |
| MAM1020600DS | | 4 | 32 | 105 | 450 | 19 | 4,2 | 7,5 | 24 | bianco / white | 12 | 10/400 | |
| MAM1021600DS | | 6 | 41 | 105 | 450 | 25 | 5,0 | 9,5 | 26 | bianco / white | 12 | 10/200 | |

Pret: 8,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/regleta-de-trecere-cu-clema-4mm-alba-12-poli>