



PRANA VENTILATOR CU RECUPERATOR DE CALDURA 150MM

Principiul de functionare al ventilatorului cu recuperare de energie termica :

Aerul evacuat din incapere cedeaza caldura aerului rece si proaspat admis de afara, prin peretii schimbatorului de caldura, pastrand caldura in incapere si in acelasi timp mentinand un nivel optim de umiditate. Vara, fenomenul se inverseaza: aerul fi erbinte de afara cedeaza caldura aerului evacuat, pastrand astfel racoarea in incapere. Iar datorita faptului ca admisia si evacuarea sunt separate, fluxurile de aer functioneaza simultan si nu se amesteca.

Sistemul functioneaza fara filtre cu potential de contaminare. Schimbatorul de caldura este confectionat din cupru, care are o conductivitate termica foarte ridicata, si este un antiseptic natural. Cuprul nu rugineste si nu se deterioreaza in timp. Datorita lungimii scurte a sistemului, se pastreaza energia si forta vitala a aerului de afara.

IN CONSECINTA:

«Prana» nu doar aeriseste Incaperile, ci asigura o cantitate suficienta de aer proaspat si bogat in oxigen si ioni naturali in incapere.

Pe langa toate acestea, datorita recuperatorului, creste eficienta energetica a locuintei, care inseamna economii cu cheltuielile de incalzire de pana la 30% in timpul iernii, si economii de pana la 70% din bugetul energiei consumate pentru aerul conditionat In timpul verii.

PRINCIPALELE AVANTAJE ALE RECUPERATOARELOR PRANA:

-Dimensiuni compacte: Intregul recuperator este ascuns in grosimea peretelui, afara raman doar grilele de ventilatie.

-Debit mare de aer: datorita tehnologiei revolutionare dublu flux, admisia si evacuarea aerului se produce simultan si continuu, iar aceasta inseamna un debit dublu de aer fata de recuperatoarele clasice cu flux reversibil. In consecinta cel mai mic recuperator «Prana» este suficient pentru a ventila o

suprafata de pana la 60mp.

-Schimbator de caldura din Cupru: In primul rand, Cuprul are o conductivitate termica excelenta. In al doilea rand, datorita faptului ca cuprul este un antiseptic natural (cu proprietati similare argintului), In interiorul schimbatorului de caldura se creeaza un mediu care asigura decontaminarea aerului, unde virusi, bacteriile si microbii isi pierd viabilitatea.

-Eficienta energetica de pana la 91%: se obtine prin trecerea simultana si continua a fluxurilor de admisie si evacuare, prin schimbatorul de caldura din cupru, fara a se amesteca fluxurile de aer. si pana la 70% economii cu energia consumata de aerul conditionat In timpul verii.

-Viteza si usurinta de instalare: montajul se poate face In doua ore, fara praf si fara a fi nevoie ulterior de alte lucrari de reparatie. In partea superioara a unui perete exterior se executa o gaura In perete cu diametrul corespunzator modelului. Unitatea este montata In perete cu spuma poliuretana, sau alt material de etansare.




- Fara consumabile: recuperatoarele au sistem de auto-curatare, nu au filtre cu potential de contaminare care sa necesite schimbari periodice.

-Accesibilitate si usurinta la Intretinere.

-Consum mic de energie: consumul maxim de energie electrica este de la 32Wh la 310Wh In functie de model.

-Sistem de comanda simplu si comod: controlat de o telecomanda sau un variator (comutator reostat).



-Absolut silentios In modul de functionare "Noapte": (pentru gama rezidentiala).

-Cu acest ventilator se obtine un nivel ridicat al calitatii vietii, multe din alergii sunt eliminate, efectul de



Date tehnice :

Diametru recuperator 150 mm
 Diametrul gaurii de montare 165 mm
 Lungime recuperator, de la 475 mm
 Suprafata de ventilare recomandata 60 metri patrati
 Debit admisie aer 115 mc/ora
 Debit evacuare aer 105 mc/ora
 Debit in regimul de functionare «NOAPTE» - 25 mc/ora
 Sistem dublu flux, cu admisia si evacuarea simultana
 Schimbator de caldura din Cupru
 Eficienta energetica 91%
 Clasa de eficienta energetica A+
 Consum de energie electrica intre 6 si 32 Wh
 Functia «PREINCALZIRE»* (cu rezistenta electrica)
 Izolatie termica si fonica
 Nivel de zgomot in regimul «NOAPTE» - 25dB
 Sistem de control, telecomanda sau variator
 Certifi cat european de calitate CE




Ventilatorul este livrat cu telecomanda cu ajutorul careia se poate alege modul de functionare si e poate porni radiatorul de preincalzire aer (in cazul in care afara sunt temperaturi sub -25 grade celsius)

Sistemul de ventilare este potrivit pentru aplicatii rezidentiale:

- Case
- Vile
- Apartamente
- Spatii de birouri
- Institutii scolare si prescolare
- Gradinite

Recuperatorul asigura un flux permanent de aer proaspat si normalizeaza umiditatea in incapere si eliminand definitiv cauzele aparitiei condensului pe geamuri, igrasiei si mucegaiului.

Alte modele disponibile

Model		Diametru, mm	Eficientă energetică %	Suprafața recomandată, m²	Consum de energie, Wh	Volumul de aer m³/h		
						Debit aer admis	Debit aer evacuat	min
"PRANA 150"		150	91	60	6-32	115	105	25
"PRANA 200G"		200	88	60	6-32	135	125	25
"PRANA 200C"		200	79	120	12-54	235	220	40
"PRANA 250"		250	74-51	-	20-120	650	610	80
"PRANA 340A"		340	78-54	-	30-110	540	520	50
"PRANA 340S"		340	78-48	-	80-310	1100	1020	110

Pret: 2.377,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ventilator-cu-recuperator-de-caldura-150mm>