



GENERAL ELECTRIC TABLOU METALIC CU MONTAJ APARENT FARA USA, 950X740X140MM 120 MODULE

Caracteristici generale:

- Numar de module: 120
- Numar de randuri: 5
- Putere disipata (W) fara usa: 164
- Putere disipata (W) cu usa: 110

Dimensiuni (mm):

- Dimensiuni exterioare: 950x740x140
- Dimensiuni interioare: 860x610x105

Avantaje:

- Compatibilitate dispozitive montare pe sina DIN de pana la 70mm, precum intreruptoare, dispozitive de curent rezidual, relee, etc.
- Spatiu generos pentru cablaj
- Usor de instalat
- Borna de impamantare poate fi instalata in partea superioara sau inferioara
- Cadru de montare detasabil
- Placi de protectie usor detasabile
- Strat pulbere in camp electrostatic RAL 7035
- Posibilitate echipare cu trunchiuri de conectare 15 x 40; 25x40; 40x40; 60x40 mm (1xh)
- Usa transparenta sau plina usor de instalat (optional)

Componente:

Ambalajul carcasei cuprinde:

- Baza
- Cadru de montare
- Borna de împământare
- Placa de protecție
- Cadru de mascare
- Instrucțiuni de folosire

Ambalajul usii cuprinde:

- Usa plina sau transparenta
- Incuietoare de siguranta
- Balamale
- Set pentru continuitatea împământării
- Instrucțiuni de folosire

Caracteristici tehnice:

- Tensiune desemnata: 415 Vca
- Curent desemnat: 160A
- Distanța dintre două sine DIN: 150 mm
- Reglabil în adâncime +/- 20mm
- Reglabil stanga sau dreapta +/- 10mm
- Bara cupru 12x5mm, orificii cu filet 18xM5+conectori și suruburi
- În conformitate cu EN60439-1 și EN/IEC 439-1

- Clasa de protecție: IP40 - IK07 fara usa

IP40 - IK08 cu usa plina

IP40 - IK07 cu usa transparenta

- Posibilitate de echipare pe fiecare sina DIN cu maxim 24 de module
- Distanța la centru dintre două sine DIN: 150 mm
- Adâncime montaj încastrat: 105 mm
- Posibilitate echipare cu cadru D Record Plus 160A
- Culoare: RAL 7035
- Cadru de mascare rezistent din otel moale cu grosimea de 1mm, laminat la rece
- Pretratată înainte de aplicarea stratului de pulbere în câmp electrostatic
- Placa de protecție din PVC
- Soclu rezistent(monobloc) din otel placat cu zinc prin metoda Sendzimir cu grosimea de 1mm
- Pereti laterali prevazuti cu orificii de pozitionare
- Orificii de intrare cabluri în partea superioara, inferioara și la baza soclului
- Puncte de fixare pentru fixarea cablurilor cu bratari cablu
- Cadru de montare rezistent și detasabil
- Usa transparenta sau plina cu incuietoare de siguranta inclusa

Pret: 2.295,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tablou-metalic-cu-montaj-aparent-fara-usa-950x740x140mm-120-module-32296>