



## **KOMAX MASINA PNEUMATICA PENTRU SERTIZARE PAPUCI ELECTRICI**

### **PROPRIETATI**

Dotata cu mecanism de inchidere foarfeca, masina de sertizare pneumatica UP 14, precum si versiunile sale speciale UP 14 BA (pârghie manuala) si UP 14 Z (cu control complet al inchiderii), sunt, datorita raportului calitate/preț, extrem de interesante, modele entry-level perfecte pentru prelucrarea contactelor mecanice. Cu o forță de sertizare de aprox. 1,4 t., aceste mașini ergonomice sunt capabile să gestioneze cele mai mici contacte electrice (inele de cap de până la 50 mm<sup>2</sup>) fără efort: - Terminale preizolate de la 0,25 la 6 mm<sup>2</sup>

- Urechi tubulari si conectori neizolati de la 0,5 la 16 mm<sup>2</sup>
- Mantale de cablu preizolate si neizolate de la 0,14 la 50 mm<sup>2</sup>
- Contacte rotite de la 0,14 la 16 mm<sup>2</sup>
- Conectori plati Faston neizolati de la 0,14 la 6 mm<sup>2</sup>
- Urechi tubulare neizolate și mâneci cap la cap de la 1,0 la 6,0 mm<sup>2</sup>
- Aplicații specifice clientului Aceste mașini sunt dezvoltate pentru loturi mici și medii ("Low Volume - High Mix") și, datorită gamei largi de matrițe de înlocuire și posibilităților de conversie rapidă și ușoară pentru alte aplicații, sunt disponibile pentru un număr mare de tratamente. Soluțiile specifice clientului pentru contacte electrice speciale nu reprezintă nicio problemă. Versiunea specială UP 14 BA are o pârghie manuală pentru deschiderea și închiderea matriței de sertizare, asigurând amplasarea precisă a contactului: versiunea UP 14 Z, la rândul ei, are un control complet al închiderii, garantând în continuare calitatea procesului. Ca toate produsele WEZAG/WDT, seria UP 14 se caracterizează prin calitate înaltă, siguranță mare și, mai presus de toate, flexibilitate excepțională. Mașinile pneumatice din seria UP 14 îndeplinesc directiva CE 2011/65/UE (RoHS 2) și respectă standardele CE. Toate matrițele WEZAG pot fi utilizate, pentru aplicații standard și speciale mai variate. Echipamente de bază:

- Pedala pneumatica de siguranta
  - Conducte de racord
  - Protectie impotriva manipularii
- Caracteristici tehnice:
- Forta de sertizare: 14 kN
  - Presiune de lucru: 6 bar / 87 psi

- Dimensiuni: 300 x 125 x 260 mm
- Greutate: 13 kg

#### SPECIFICATII TEHNICE

potrivit pentru aplicatii diferite

formular de apăsare universal (schimb intern)

secțiune 0,14 - 50 mm<sup>2</sup>

versiune/acțiunare

pneumatic

inserții interschimbabile da

numărul de inserții incluse 0

forța de compresie 14kN

greutate 13000g

marca

Wezag GmbH

Pret: 10.000,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/masina-pneumatica-pentru-sertizare-papuci-electrici>