



SOLENTIS CORP DE ILUMINAT NOVUS DOWNLIGHT 36W 4000K

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Solentis. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o sursa compatibila de tip led smd la o tensiune cuprinsa intre 180 si 260V si o putere de 36W. Valoarea protectiei la impact mecanic reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP44. Materialele din care este confectionat aluminiu si policarbonat si echipamentele de prindere il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare.

Valoarea temperaturii de culoare 4000K se potriveste perfect fluxului luminos de 3600lm, creand contraste bogate si o luminozitate foarte mare a spatiilor pe o durata de viata crescuta. Culoare carcasa alb

Dimensiuni (mm) 228x77

Factor de protectie (IP) IP44

Flux luminos (lm) 3600

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Indicele de redare a culorii (CRI) 80

Material carcasa aluminiu

Material dispersor policarbonat

Putere (W) 36

Temperatura de culoare (K) 4000

Temperatura mediului ambiant (grade C) -20...+50

Tensiune nominala (V) 180-260

Tip corp de iluminat

Tip sursa luminoasa compatibila LED SMD

Umiditatea mediului ambiant (%) 60

Unghi de dispersie (grd) 100

Pret: 115,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-novus-downlight-36w-4000k-332773>