



SOLENTIS PANEL VOLTA LED 40W 4000K 1195X295X9MM

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Solentis. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Cel din imagine functioneaza la o tensiune nominala de 180-240V cu o singura sursa la valoarea puterii nominale de 40W. De asemenea, se mentine protectia la impact mecanic pentru un factor de protectie de IP40. Este necesar ca tipul de sursa luminoasa compatibila led sa aiba dimensiunea caracteristica de 1195x295x9mm pentru a se potrivi cu acest produs. Accesorii da

Culoare carcasa gri

Curent iesire driver (A) 0.94

Curent nominal (A) 0

Dimensiuni (mm) 1195x295x9

Distorsiuni armonice THD (%) 16.3

Durata de viata (ore) 40000

Eficienta (lm/W) 100

Factor de protectie (IP) IP40

Factor de putere (cos ϕ) 0.98

Flux luminos (lm) 4052

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Indicele de redare a culorii (CRI) 80

Material dispersor policarbonat

Montaj suspendat/aplicat

Protectie la scurtcircuit da

Protectie suprasarcina da

Putere (W) 40

Temperatura de culoare (K) 4000

Temperatura mediului ambiant (grade C) -20...+40

Tensiune iesire driver (V) 30-42
Tensiune nominala (V) 180-240
Tip volta
Tip sursa luminoasa SMD LED 2835
Toleranta fluxului luminos 5
Umiditatea mediului ambiant (%) 60
Unghi de dispersie (grd) 115
Pret: 175,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panel-volta-led-40w-4000k-1195x295x9mm-335619>