



## **SOLENTIS CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 30W 4000K QUANTA TOP**

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Solentis. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o sursa compatibila de tip led Samsung 3030 la o tensiune cuprinsa intre 160 si 305V si o putere de 30W. Valoarea protectiei la impact mecanic IK10 reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP66. Materialele din care este confectionat aliaj de aluminiu si policarbonat si echipamentele de prindere il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare.

Valoarea temperaturii de culoare 4000K se potriveste perfect fluxului luminos de 4200lm, creand contraste bogate si o luminozitate foarte mare a spatiilor pe o durata de viata de 100000h. Accesorii da

Culoare carcasa gri

Curent iesire driver (A) 1.05

Curent nominal (A) 0.32

Diametru consola (mm) 42-60

Dimensiuni (mm) 500x240x105

Distorsiuni armonice THD (%) 10

Durata de viata (ore) 100000

Eficienta (lm/W) 140

Factor de protectie (IP) IP66

Factor de putere (cos $\phi$ ) 0.95

Flux luminos (lm) 4200

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Indicele de redare a culorii (CRI) 80

Masa echipament (kg) 2.72

Material carcasa aliaj aluminiu

Material dispersor policarbonat

Posibilitati de control luminos 1-10  
Protectia la impact mecanic (IK) IK10  
Protectie la scurtcircuit da  
Protectie la supratensiuni da  
Protectie suprasarcina da  
Putere (W) 30  
Temperatura de culoare (K) 4000  
Temperatura mediului ambiant (grade C) -35...+53  
Tensiune nominala (V) 160-305  
Tip stradal  
Tip sursa luminoasa LED Samsung 3030  
Toleranta fluxului luminos 5  
Umiditatea mediului ambiant (%) 10...93  
Pret: 750,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-30w-4000k-quanta-top-336856>