



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PANEL 600 36W LED 4320LM 3000K OP (NOC)
IP54 LDV

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Numar de surse: 1

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP54

Clasa de protectie la impact: IK04

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 60000

Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Temperatura de culoare: 3000 K

Eficienta luminoasa: 120 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 4320 lm

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 70000

EN. Flickering value Pst LM: 0

EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0

Caracteristici electrice

Putere nominala lampa: 36 W

Caracteristici de mediu

Durata estimata de viata L90/B50 la 25 °C: 35000

Caracteristici montaj

Poate fi montat aplicat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da

Dimensiuni produs

Latime: 600 mm

Inaltime/adancime: 12.2 mm

Lungime: 600 mm

Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 609,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-panel-600-36w-led-4320lm-3000k-op-noc-ip54-ldv-343380>