



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PANEL 600 36W LED 4320LM 4000K OP (NOC) **LDV**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP20

Clasa de protectie la impact: IK03

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 60000

Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Temperatura de culoare: 4000 K

Eficienta luminoasa: 120 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 4320 lm

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 70000

EN. Flickering value Pst LM: 0

EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0

Caracteristici electrice

Putere nominala lampa: 36 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Clasa de protectie la atingere: II

Frecventa retea: 50-60 Hz

Caracteristici de mediu

Durata estimata de viata L90/B50 la 25 °C: 35000

Clasa de eficienta energetica a sursei incorpora: A++, A+, A (LED)

Caracteristici montaj

Poate fi montat aplicat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da
Dimensiuni produs
Latime: 600 mm
Inaltime/adancime: 12.2 mm
Lungime: 600 mm
Certificari
Marcaj CE: Da
Pret: 326,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-led-ledvance-panel-600-36w-led-4320lm-4000k-op-noc-ldv-343385>