



LEDVANCE PANEL LED LEDVANCE COMPACT 600 V 33W 3630LM 3000K 6X6 NOC

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP40

Clasa de protectie la impact: IK02

Tip de conexiune: Conexiune cu surub

Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Finisaj: Mat

Culoare carcasa: Alb

Material dispersor/ abajur: Plastic transparent

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 3000 K

Plaja temperatura de culoare: 3000-3000 K

Eficienta luminoasa: 110 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3630 lm

Tip de iluminat: Direct

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

Finisaj reflector (grila): Mat

Finisaj reflector: Alb

Potrivit pentru spatiu de lucru cu monitor: Da

EN. Flickering value Pst LM: 1

Cod culoare lumina: 830

Fara functie de dimare: Da
Caracteristici electrice
Putere sistem: 33 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Tip alimentare: AC
Clasa de protectie la atingere: II
Frecventa retea: 50-60 Hz
Factor de putere: 0.9
Intensitate curent nominala: 150 mA
Tip de aparataj: Droser electronic standard (HF)
Echipament de control inclus: Nu
Numar poli: 2
Caracteristici de temperatura
Temperatura ambientala: -10-50 °C
Caracteristici montaj
Poate fi montat aplicat: Da
Poate fi montat incastrat: Da
Poate fi montat pe plafon: Da
Poate fi montat suspendat: Da
Inaltime/adancime spatiu montaj: 50 mm
Dimensiuni produs
Latime: 595 mm
Inaltime/adancime: 27 mm
Lungime: 595 mm
Certificari
Marcaj CE: Da
Pret: 163,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panel-led-ledvance-compact-600-v-33w-3630lm-3000k-6x6-noc-343391>