



## **LEDVANCE PANEL LED LEDVANCE COMPACT 600 V 33W 3630LM 6500K 6X6 NOC**

### Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP40

Clasa de protectie la impact: IK02

Tip de conexiune: Conexiune cu surub

### Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Finisaj: Mat

Culoare carcasa: Alb

Material dispersor/ abajur: Plastic transparent

### Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 6500 K

Eficienta luminoasa: 110 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3630 lm

Tip de iluminat: Direct

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

Finisaj reflector (grila): Mat

Finisaj reflector: Alb

Potrivit pentru spatiu de lucru cu monitor: Da

EN. Flickering value Pst LM: 1

Cod culoare lumina: 865

Fara functie de dimare: Da

#### Caracteristici electrice

Putere sistem: 33 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC

Clasa de protectie la atingere: II

Frecventa retea: 50-60 Hz

Factor de putere: 0.9

Intensitate curent nominala: 150 mA

Tip de aparataj: Droser electronic standard ( HF )

Echipament de control inclus: Nu

Numar poli: 2

#### Caracteristici de temperatura

Temperatura ambientala: -10-50 °C

#### Caracteristici montaj

Poate fi montat aplicat: Da

Poate fi montat incastrat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da

Poate fi montat suspendat: Da

Inaltime/adancime spatiu montaj: 50 mm

#### Dimensiuni produs

Latime: 595 mm

Inaltime/adancime: 27 mm

Lungime: 595 mm

#### Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 159,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panel-led-ledvance-compact-600-v-33w-3630lm-6500k-6x6-noc-343392>