



PHILIPS RS141B LED12-32-/830 1200LM PSR PI6 WH, MOBIL, IP44

Caracteristici generale

Tip: Spoturi

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Grad de protectie (IP): IP44

Clasa de protectie la impact: IK02

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 30000

Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 1200 lm

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 50000

Flux luminos: 1200 lm

Dimabil prin intermediul echipamentului de contr: Da

Cod culoare lumina: 830

Caracteristici electrice

Putere sistem: 16 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Intensitate curent nominala: 0 mA

Caracteristici de mediu

Durata estimata de viata L90/B50 la 25 °C: 15000

Caracteristici montaj

Poate fi montat incastrat: Da

Posibilitate de directionare: Prin ajustare verticala si rotire

Dimensiuni produs

Inaltime/adancime: 58 mm

Diametru exterior: 95 mm

Diametru spatiu montaj: 80 mm

Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 376,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rs141b-led12-32-830-1200lm-psr-pi6-wh-mobil-ip44-343451>