



**LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LEDVANCE DN155 DOWNLIGHT CONF 18W LED**  
**3000/4000/5700K IP54 LDV**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Numar de surse: 1

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP54

Clasa de protectie la impact: IK03

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 43000

Caracteristici tehnice iluminat

Plaja temperatura de culoare: 3000-6000 K

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 50000

Caracteristici electrice

Putere sistem: 18 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Intensitate curent nominala: 0 mA

Caracteristici de mediu

Durata estimata de viata L90/B50 la 25 °C: 30000

Clasa de eficienta energetica a sursei incorpora: A++, A+, A (LED)

Caracteristici montaj

Poate fi montat incastat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da

Dimensiuni produs

Inaltime/adancime: 95 mm

Diametru exterior: 172 mm

Certificari

Marcaj ENEC: Da

Marcaj CE: Da

Pret: 357,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-ledvance-dn155-downlight-conf-18w-led-3000-4000-5700k-ip54-ldv-343454>