



**PHILIPS CORP ILUMINAT PHILIPS LEDINAIRE RS061B LED5-36-/830 500LM PSR II
WH MOBIL**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Numar de surse: 1

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP20

Clasa de protectie la impact: IK02

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 20000

Caracteristici materiale

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 0

Eficienta luminoasa: 83 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 500 lm

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 25000

Flux luminos: 0 lm

Caracteristici electrice

Tensiune alimentare: 220-240 V

Clasa de protectie la atingere: II

Caracteristici de mediu

Durata estimata de viata L90/B50 la 25 °C: 15000

Clasa de eficienta energetica a sursei incorpora: A++, A+, A (LED)

Caracteristici montaj

Poate fi montat incastrat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da

Inaltime/adancime spatiu montaj: 0 mm

Dimensiuni produs

Inaltime/adancime: 55 mm

Diametru exterior: 80 mm

Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 100,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-philips-ledinaire-rs061b-led5-36-830-500lm-psr-ii-wh-mobil-343483>