



**LEDVANCE CORP DE ILUMINAT ETANS, LEDVANCE, 1200MM, 3960LM, IP66, 4000K,  
33W**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP66

Clasa de protectie la impact: IK08

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 50000

Tip de conexiune: Conexiune cu surub

Caracteristici materiale

Material carcasa: Policarbonat

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 123 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3960 lm

Tip de iluminat: Direct

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

EN. Flickering value Pst LM: 1

Cod culoare lumina: 840

Fara functie de dimare: Da

Caracteristici electrice

Putere sistem: 33 W

Tensiune alimentare: 220-240 V  
Tip alimentare: AC  
Clasa de protectie la atingere: II  
Frecventa retea: 50-60 Hz  
Factor de putere: 0.9  
Intensitate curent nominala: 145 mA  
Tip de aparat: Droser electronic standard ( HF )  
Echipament de control inclus: Nu  
Numar poli: 2  
Caracteristici de temperatura  
Temperatura ambientala: -20-45 °C  
Caracteristici montaj  
Poate fi montat aplicat: Da  
Poate fi montat pe plafon: Da  
Poate fi montat pe perete: Da  
Dimensiuni produs  
Latime: 60 mm  
Inaltime/adancime: 53 mm  
Lungime: 1243 mm  
Certificari  
Marcaj CE: Da  
Pret: 157,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-etans-ledvance-1200mm-3960lm-ip66-4000k-33w-343583>