



**LEDVANCE CORP DE ILUMINAT ETANS, LEDVANCE, 15000MM, 6100LM, IP66, 4000K,**  
**50W**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP66

Clasa de protectie la impact: IK08

Tip de conexiune: Conexiune cu surub

Caracteristici materiale

Material carcasa: Policarbonat

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 123 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 6100 lm

Tip de iluminat: Direct

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

EN. Flickering value Pst LM: 1

Cod culoare lumina: 840

Fara functie de dimare: Da

Caracteristici electrice

Putere sistem: 50 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC  
Clasa de protectie la atingere: II  
Frecventa retea: 50-60 Hz  
Factor de putere: 0.9  
Intensitate curent nominala: 228 mA  
Tip de aparat: Droser electronic standard ( HF )  
Echipament de control inclus: Nu  
Numar poli: 2  
Caracteristici de temperatura  
Temperatura ambientala: -20-45 °C  
Caracteristici montaj  
Poate fi montat aplicat: Da  
Poate fi montat pe plafon: Da  
Poate fi montat pe perete: Da  
Dimensiuni produs  
Latime: 60 mm  
Inaltime/adancime: 53 mm  
Lungime: 1543 mm  
Certificari  
Marcaj CE: Da  
Pret: 181,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-etans-ledvance-15000mm-6100lm-ip66-4000k-50w-343588>