



PHILIPS CORP DE ILUMINAT, ETANS, CONECTABIL, PHILIPS, LEDINAIRE,
1200MM, 3600LM, 4000K, IP66

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP66

Clasa de protectie la impact: IK08

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 50000

Tip de cablaj: EN. Suitable for through wiring

Tip de conexiune: Conector

Caracteristici materiale

Material carcasa: Policarbonat

Finisaj: Mat

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 120 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3600 lm

Tip de iluminat: Direct

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

EN. Flickering value Pst LM: 0

EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0

Cod culoare lumina: 840

Fara functie de dimare: Da
Caracteristici electrice
Putere sistem: 30 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Tip alimentare: AC
Clasa de protectie la atingere: II
Frecventa retea: 50-60 Hz
Factor de putere: 0.9
Tip de aparat: Droser electronic standard (HF)
Echipament de control inclus: Nu
Numar poli: 2
Caracteristici de temperatura
Temperatura ambientala: -20-45 °C
Caracteristici montaj
Poate fi montat aplicat: Da
Poate fi montat pe plafon: Da
Poate fi montat pe perete: Da
Dimensiuni produs
Latime: 69 mm
Inaltime/adancime: 59 mm
Lungime: 1258 mm
Certificari
Marcaj CE: Da
Pret: 162,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-etans-conectabil-philips-ledinaire-1200mm-3600lm-4000k-ip66-343615>