



PHILIPS CORP ILUMINAT STRADAL PHILIPS BRP102 LED110/740 11000LM II DM 42-60A MALAGA LED

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP65

Clasa de protectie la impact: IK08

Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Culoare carcasa: Aluminiu

Caracteristici tehnice iluminat

Indice de redare a culorilor (CRI): 70-79

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 9006 lm

Sistem optic reglabil: Nu

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 0 h

Durata estimata de viata L80/B10 la 25 °C: 0 h

Durata estimata de viata L90/B10 la 25 °C: 0 h

Eficienta corp de iluminat: 0 Lm/W

Caracteristici electrice

Putere sistem: 83 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Clasa de protectie la atingere: II

Sistem de management: Nu

Control wireless: Nu

Cu cablu electric: Nu

Caracteristici montaj

Diametru teava compatibila: 48-60 mm
Pret: 737,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-stradal-philips-brp102-led110-740-11000lm-ii-dm-42-60a-malaga-led-343630>