



**PHILIPS CORP ILUMINAT STRADAL PHILIPS LEDINAIRE BRP062 LED72/740 54W
7200LM 4000K PSU SLA CE**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Numar de surse: 1

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP65

Clasa de protectie la impact: IK07

Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Caracteristici tehnice iluminat

Indice de redare a culorilor (CRI): 70-79

Temperatura de culoare: 4000 K

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 6107 lm

Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 0 h

Durata estimata de viata L80/B10 la 25 °C: 0 h

Durata estimata de viata L90/B10 la 25 °C: 0 h

Eficienta corp de iluminat: 117 Lm/W

Caracteristici electrice

Putere sistem: 54 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Clasa de protectie la atingere: II

Caracteristici montaj

Modalitate de montare: Suport orizontal

Diametru teava compatibila: 48-60 mm

Pret: 518,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-stradal-philips-ledinaire-brp062-led72-740->

54w-7200lm-4000k-psu-sla-ce-343632