



PHILIPS PROIECTOR LED , MAZDA , 9000LM , 3000K , IP65

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Grad de protectie (IP): IP65

Clasa de protectie la impact: IK06

Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 35000

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Plaja temperatura de culoare: 3000-3000 K

Eficienta luminoasa: 85 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 9000 lm

Tip de iluminat: Direct

Distributia luminii: Simetric

Dimabil prin intermediul echipamentului de contr: Nu

Fara functie de dimare: Da

Caracteristici electrice

Putere sistem: 100 W

Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC

Clasa de protectie la atingere: I

Factor de putere: 0.9

Caracteristici montaj

Poate fi montat pe picior/pe podea: Da

Poate fi montat aplicat: Da

Posibilitate de directionare: Prin ajustare verticala

Dimensiuni produs

Latime: 245 mm

Inaltime/adancime: 36 mm

Lungime: 319 mm

Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 287,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-mazda-9000lm-3000k-ip65-343664>