



**TRACON ELEMENT MODULAR DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE T1+T2 AC,
12.5M UC:275V, IIMP:12,5KA, IN:20/40KA, IMAX:50KA, UP:1,3KV**

Configurarea sistemului DC: Nu
Configurarea sistemului TN: Da
Configurarea sistemului TN-C: Nu
Configurarea sistemului TN-C-S: Da
Configurarea sistemului TN-S: Da
Configurarea sistemului TT: Da
Numar de conductoare (fara pamantare): 1
Curent de scurgere nominal (8/20): 20 kA
Curent maxim de descarcare (8/20): 50 kA
Tensiune nominala AC: 230 V
Tensiunea max. continua AC: 275 V
Nivel de protectie de tensiune: 1,5 kV
Nivel de protectie de tensiune N-PE: 1,3 kV
Dispozitiv de protectie supracurent maxim: 160 A
Dimensiune de constructie: 1 modular spacing
Cu contact de semnalizare la distanta: Nu
Categorica de tip 2: Da
Pret: 134,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/element-modular-descarcator-de-supratensiune-t1-t2-ac-12-5m-uc-275v-iimp-12-5ka-in-20-40ka-imax-50ka-up-1-3kv-344926>