



TRACON ELEMENT MODULAR DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE T2 AC, 40 NPE
UC:275/255V, IN:20KA, IMAX:40KA, UP:1,3/1,5KV

Configurarea sistemului DC: Nu
Configurarea sistemului TN: Nu
Configurarea sistemului TN-C: Nu
Configurarea sistemului TN-C-S: Da
Configurarea sistemului TN-S: Da
Configurarea sistemului TT: Da
Numar de conductoare (fara pamantare): 1
Curent de scurgere nominal (8/20): 20 kA
Curent maxim de descarcare (8/20): 40 kA
Tensiune nominala AC: 230 V
Tensiunea max. continua AC: 275 V
Nivel de protectie de tensiune: 1,5 kV
Nivel de protectie de tensiune N-PE: 1,3 kV
Dispozitiv de protectie supracurent maxim: 125 A
Dimensiune de constructie: 1 modular spacing
Cu contact de semnalizare la distanta: Nu
Categoria de tip 2: Da
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/element-modular-descarcator-de-supratensiune-t2-ac-40-npe-uc-275-255v-in-20ka-imax-40ka-up-1-3-1-5kv-344927>