



**TRACON ELEMENT MODULAR DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE T1+T2 AC,  
12.5M UC:275V, IIMP:12,5KA, IN:20KA, IMAX:50KA, UP:1,3KV**

Configurarea sistemului DC: Nu  
Configurarea sistemului TN: Da  
Configurarea sistemului TN-C: Da  
Configurarea sistemului TN-C-S: Da  
Configurarea sistemului TN-S: Da  
Configurarea sistemului TT: Da  
Numar de conductoare (fara pamantare): 1  
Curent de scurgere nominal (8/20): 20 kA  
Curent maxim de descarcare (8/20): 50 kA  
Tensiune nominala AC: 230 V  
Tensiunea max. continua AC: 275 V  
Nivel de protectie de tensiune: 1,3 kV  
Nivel de protectie de tensiune L-N: 1,3 kV  
Dispozitiv de protectie supracurent maxim: 160 A  
Dimensiune de constructie: 1 modular spacing  
Cu contact de semnalizare la distanta: Nu  
Categoria de tip 2: Da  
Pret: 79,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/element-modular-descarcator-de-supratensiune-t1-t2-ac-12-5m-uc-275v-iimp-12-5ka-in-20ka-imax-50ka-up-1-3kv-344931>